

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

FURGÕES LONADOS

Um carreta flexível de plataforma plana e com cortina lateral. Usada para transportar cargas embaladas e não sensíveis à temperatura.



465-PT-BR-Strenx® products for Curtain Sider Trailers-2019-Confetti

COMPONENTES		GRAUS DE AÇO
Viga longitudinal (alma)		Strenx® 700 e 960, 4–6,5 mm
Viga longitudinal (flange)		Strenx® 700 e 960, 6–9 mm
Viga transversal do chassi		Strenx® 700 2,5–5 mm Perfis tubulares, 3-6 mm
Vigas transversais de piso		Strenx® 700 e 960, 3–6 mm
Vigas laterais de piso		Strenx® 700 e 960, 3–6 mm
Siders cortina, componentes de carroceria		Strenx® 700 e 960, 1–3 mm
Conjunto de pino mestre		Strenx® 700 e 960, 6–12 mm
Acoplamentos de barras de tração		Strenx® 700 e 960, 4–8 mm
Dispositivo de proteção inferior traseiro		Strenx® 700 e 960, 3–5 mm

Declaração de isenção de responsabilidade: Estas são apenas recomendações da SSAB. Entre em contato com o Suporte Técnico para o seu produto específico. Techsupport@ssab.com

SSAB