

SSAB Tilläggsprislista Metallbelagd plåt

PRISKALKYLATOR	
SEK/ton	Baspris CIP
+	Stålsort extra
+	Dimension rullar och spaltade band ELLER
+	Dimension format*
+	Zinkvikt
+	Galfan, Galvannealed*
+	Ytutseende
+	Ytbehandling
+	Förbättrad tolerans*
+	Valspost*
+	Rullvikt*
+	Paketvikt*
+	Emballage*
+	Intyg och provning
SEK/ton	Effektivpris

* Om relevant.

ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSSTÅL, SSAB FORM	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Form 200+Z	0

HÖGHÅLLFASTA MIKROLEGERADE STÅL, SSAB DOMEX	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Domex 220LAD+Z	250
SSAB Domex 260LAD+Z	300
SSAB Domex 300LAD+Z	400
SSAB Domex 340LAD+Z	500
SSAB Domex 380LAD+Z	700
SSAB Domex 420LAD+Z	850
SSAB Domex 460LAD+Z	950
SSAB Domex 500LAD+Z	1150

2026 07 01
Gäller för:
Sverige

MJUKA STÅL FÖR PRESSNING, SSAB FORM	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Form 52+Z	250
SSAB Form 53+Z	520
SSAB Form 54+Z	900
SSAB Form 56+Z	1100
SSAB Form 57+Z	1410
SSAB Form TSP+Z	850
SSAB Form PLX+Z	*

* På förfrågan.

KONSTRUKTIONSSTÅL FÖR BYGGNAD, SSAB DOMEX	
Beteckning	SEK/ton
SSAB Domex 220GD+Z	0
SSAB Domex 250GD+Z	100
SSAB Domex 280GD+Z	200
SSAB Domex 320GD+Z	280
SSAB Domex 350GD+Z	450

DIMENSION RULLAR OCH SPALTADE BAND									
Tjocklek mm	Bredd mm (SEK/ton)								
	50-149*	150-599*	600-699*	700-799*	800-899**	900-999**	1000-1099	1100-1299	1300-1530
0.40-0.44	1780	1580	1430	1430	1990	1880	1230	930	930
0.45-0.49	1720	1520	1370	1370	1960	1820	1170	870	870
0.50-0.54	1510	1310	1160	1160	1820	1560	910	660	660
0.55-0.59	1440	1240	1090	1090	1750	1490	840	590	590
0.60-0.69	1370	1170	1020	1020	1700	1420	770	520	520
0.70-0.79	1270	1070	920	920	1560	1320	670	420	420
0.80-0.89	1210	1010	860	860	1520	1260	610	360	360
0.90-0.99	1180	980	830	830	1480	1230	530	330	330
1.00-1.24	1140	940	790	790	1400	1190	490	290	290
1.25-1.49	1070	870	720	720	1360	1120	420	220	220
1.50-1.99	1040	840	690	690	1310	1090	390	190	190
2.00-2.49	1000	800	650	650	1250	1050	350	150	150
2.50-3.00	990	790	640	640	1240	1040	340	140	140

Max/min bredd och tjocklek varierar per stålsort. Rådgör alltid med säljare.

*Spaltade band

** Preliminär överenskommelse med verket.

DIMENSION FORMAT												
Tjocklek mm	Bredd mm											
	900-999			1000-1099			1100-1299			1300-1530		
	Längd mm											
	1000-1999	2000-3999	4000-6000	1000-1999	2000-3999	4000-6000	1000-1999	2000-3999	4000-6000	1000-1999	2000-3999	4000-6000
0.40-0.44	2980	2930	3130	2330	2280	2480	1830	1780	1980	1830	1780	1980
0.45-0.49	2920	2870	3070	2270	2220	2420	1770	1720	1920	1770	1720	1920
0.50-0.54	2360	2310	2510	1710	1660	1860	1260	1210	1410	1260	1210	1410
0.55-0.59	2290	2240	2440	1640	1590	1790	1190	1140	1340	1190	1140	1340
0.60-0.69	2070	2020	2220	1420	1370	1570	1020	970	1170	1020	970	1170
0.70-0.79	1970	1920	2120	1320	1270	1470	920	870	1070	920	870	1070
0.80-0.89	1910	1860	2060	1260	1210	1410	860	810	1010	860	810	1010
0.90-0.99	1880	1830	2030	1180	1130	1330	830	780	980	830	780	980
1.00-1.24	1690	1640	1840	990	940	1140	690	640	840	690	640	840
1.25-1.49	1620	1570	1770	920	870	1070	620	570	770	620	570	770
1.50-1.99	1590	1540	1740	890	840	1040	590	540	740	590	540	740
2.00-2.49	1550	1500	1700	850	800	1000	550	500	700	550	500	700
2.50-3.00	1540	1490	1690	840	790	990	540	490	690	540	490	690

Bredd smalare än 1000 mm på begäran.

ZINKVIKT									
Tjocklek mm basmaterial	Viktclass g/m ² (SEK/ton)								
	≤ Z100 (ZF100 / ZA95)	≤ Z140 (ZF140 / ZA130)	≤ Z200 (ZA185)	≤ Z225 (ZA200)	≤ Z275 (ZA255)	≤ Z350 (ZA300)	≤ Z450	≤ Z600	
0.40-0.44	600	900	1320	1440	1760	2160	-	-	
0.45-0.49	540	770	1160	1310	1570	1940	-	-	
0.50-0.54	500	720	1070	1170	1420	1720	-	-	
0.55-0.59	460	660	930	1040	1290	1550	-	-	
0.60-0.69	420	600	850	980	1200	1460	2230	-	
0.70-0.79	390	530	760	860	1080	1300	1900	2570	
0.80-0.89	360	510	680	780	970	1160	1650	2200	
0.90-0.99	310	450	590	710	860	1040	1420	1920	
1.00-1.24	270	400	540	630	770	900	1270	1600	
1.25-1.49	220	320	440	500	610	770	1060	1380	
1.50-1.99	210	280	370	420	520	670	880	1170	
2.00-2.49	170	220	300	330	400	510	700	900	
2.50-3.00	150	180	250	280	330	420	540	730	

GALFAN (ZA), GALVANNEALED (ZF)	SEK/ton
Galfan (ZA)	350
Galvannealed (ZF)	350

PAKETVIKT FORMAT (kg)	SEK/ton
≥2000	bas
<2000	200

YTBEHANDLING	SEK/ton
Kemisk passivering	bas
Anoljning	bas
Kemisk passivering och anoljning	50

VALSPOST	SEK/ton
Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost annat än 18 kg/mm bandbredd	på begäran

EMBALLAGE	SEK/ton	Beskrivning
Rullar - Bas	NA	Bara bandat
Rullar - Lätt	60	Papper, skydd för band i ögat
Rullar - Export/ Sjötransport	140	Papper, sidoskydd, skydd för band i ögat
Format - Bas	NA	NA
Format - Lätt	200	Delvis kantskydd under band, träströ under paket
Format - Export/ Sjötransport	250	Papper, kantskydd, träströ under paket
Spaltat - Bas	60	Bandat på pall
Spaltat - Lätt	80	Plastfilm, bandat på pall
Spaltat - Export/ Sjötransport	110	Plastfilm, kantskydd, plastring

INTYG OCH PROVNING	
Identitetsintyg EN 10204-2.1	bas
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	bas
Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 SEK/ton
Intyg beställda i efterhand	600 SEK/orderrad
Övrig provning	Pris på begäran

RULLVIKT (ton)	SEK/ton
≥10	bas
7,5–9,9	150
5–7,49	250
<5	300

YTUTSEENDE, SS-EN 10346:2009	SEK/ton
Normal yta (A)	bas
Förbättrad yta (B) *	200

* Trimvalsad yta.

TOLERANSER	SEK/ton
Förbättrad breddtolerans enligt EN 10143	200
Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10143	150
Förbättrad längdtolerans (Format) enligt EN 10143	150
Förbättrad planhetstolerans (Format) enligt EN 10143	200

KVANTITETSTOLERANSER	
Beställd kvantitet, ton	Tolerans
6–9,99	+/- 2 ton
10–14,99	+/- 3 ton
15–39,99	+/- 4 ton
40	+/- 10%