

SSAB Tilläggspriser för Varmvalsad Kvarsto Produkter

PRISKALKYLATOR	
SEK/ton	BASPRIS CIP
+	stålsort
+	dimension
+	längd
+	special toleranser *
+	blästring och målning *
+	order storlek *
+	provning och inspektion *
+	certifikat *
SEK/ton	Effektivpris

2024 07 01
Gäller för:
Sverige

* Om relevant.

Tillgängliga dimensioner finns i produktionsprogrammet.

PARAMETER	Gränsvärde
Vikt	11 ton
Tjocklek	5–160 (180*) mm
Längd	2–18 m
Bredd	1000–3300 mm

* Upp till 180 mm tjocklek i dimension 1650 mm x max. 9400 mm är möjligt.

TJOCKLEK, MM	Min vikt
5,0–60	2,5 tons
60,1–100	3,5 tons
100,1–120	4 tons
120,1–	5 tons

Kvalitetstillägg

SSAB Domex® SEK/ton	6–19,9 mm	20–63 mm
SSAB Domex 355ML	1200	1500

SSAB Domex® SEK/ton	8–60 mm
SSAB Domex 420ML	1730
SSAB Domex 460ML	2180
SSAB Domex 500ML	2500

SSAB Multisteel®	SEK/ton
SSAB Multisteel SN	*
SSAB Multisteel SNL	*
SSAB Multisteel HSD	*
SSAB Multisteel HSE	*
SSAB Multisteel PE	*
SSAB Multisteel PA	*
SSAB Multisteel PEA	*
SSAB Multisteel PES	*

* På förfrågan.

SSAB Weathering®	SEK/ton
SSAB Weathering 355NL	*
SSAB Weathering 355ML	*
SSAB Weathering 420ML	*
SSAB Weathering 460ML	*

Rosttröga stål COR-TEN®	SEK/ton
COR-TEN® A	*
COR-TEN® B	*

SSAB Boron®	SEK/ton
SSAB Boron 22	*
SSAB Boron 24	*
SSAB Boron 27	*
SSAB Boron 27CR	*
SSAB Boron 30	*

*På förfrågan.

Stål för laserskärning SSAB Laser®	Slagseghet
	≥ 40 J vid -20°C
	D
SSAB Laser 250C	*
SSAB Laser 275C	*
SSAB Laser 355C	*

* På förfrågan.

Stål för laserskärning SSAB Laser®	Slagseghet
	≥ 40 J vid -50°C
	D
SSAB Laser 355ML Plus	*
SSAB Laser 420ML Plus	*
SSAB Laser 460ML Plus	*

* På förfrågan.

Pristillägg för dimension

Tjocklek mm	Bredd SEK/ton					
	1000 - 1350*	1351 - 1625*	1626 - 1900	1901 - 2499	2500 - 3000	3001 - 3300
5-5,9	2700	2600	2500	2000	2250	2400
6-6,9	2100	1800	1700	1200	1450	1600
7-7,9	1600	1300	1300	800	850	1000
8-8,9	1400	1100	1050	400	400	600
9-9,9	1200	1100	1050	400	400	600
10-40	1000	800	700	200	200	400
40.1-60	1300	1000	900	400	400	600
60.1-80	1300	1200	1100	600	600	800
80.1-120	-	1300	1200	800	800	1000
120.1-150**	-	1400	1400	1000	1000	1400
150.1-160**	-	1700	1500	1200	-	-

* Endast efter särskild förfrågan.

** Begränsat stålqualitet och dimensionsprogram.

PRISTILLÄGG FÖR LÄNGD, EN10029	SEK/ton
< 4000 mm	400
> 13000 mm	400

PRISTILLÄGG FÖR PLANHET, EN10029	Tilläggspris SEK/ton
Klass S	200

YTKRAV EN10163	Tilläggspris SEK/ton
Klass B	100

PRISTILLÄGG FÖR TJOCKLEKSTOLERANS, EN10029	Tilläggspris SEK/ton
Klass A	0
Klass B	150
Klass C	200

ACCUROLLTECH EXTRA CLOSE	Tilläggspris SEK/ton
* endast från Oxelösund	+10% på totalt pris
* max tjocklek 25 mm	
* begränsade tjocklekstoleranser	

BEGRÄNSADE TOLERANSER*	SEK/ton
Tolerans kod no. 200 för bredd och längd**	100
**Bredd tolerans Tjocklek, mm	Tolerans, mm
4.00-12.00	-0/ +4
12.01-20.00	-0/ +6
20.01-80.00	-0/ +10
80.01-150.00	-0/ +15
**Längd tolerans Längd, mm	Tolerans, mm
2000-3999	-0/ +15
4000-9999	-0/ +15
10000-14999	-0/ +20
15000-20000	-0/ +25

* Från Raahe.

PRECISIONSSKÄRNING*	SEK/ton		
Tolerans kod no. 324 för bredd och längd	300		
Tjocklek, mm	Bredd tolerans, mm	Längd till 9999 mm Längd tolerans	Längd 10 000 mm och över Längd tolerans
4.7-80.00	-/+ 1.5	-/+ 2 mm	-/+ 0.02 %
80.01-150.00	-/+ 5.0	-/+ 5 mm	-/+ 5 mm

* Från Raahe.

Blästring och målning – pristillägg

BLÄSTRING SA 2.5 UTAN MÅLNING, SEK/ton			
Tjocklek	1000–1625 mm	1626–2299.9 mm	2300–3250 mm
5–5,9	Efter särskild förfrågan.	1120	960
6–6,9		920	760
7–7,9		840	720
8–9,9		680	560
10–11,9		560	440
12–15,9		440	360
16–19,9		360	280
20–29,9		320	240
30–49,9		280	160
50–		200	120

BLÄSTRING SA 2.5 + MÅLNING MED LÅGZINKSILIKAT PRIMER (STANDARD) *, SEK/ton			
Tjocklek	1000–1625 mm	1626–2299.9 mm	2300–3250 mm
5–5,9	Efter särskild förfrågan.	1400	1200
6–6,9		1150	950
7–7,9		1050	900
8–9,9		850	700
10–11,9		700	550
12–15,9		550	450
16–19,9		450	350
20–29,9		400	300
30–49,9		350	200
50–		250	150

BLÄSTRING SA 2.5 + MÅLNING MED JÄRNOXID EPOXY (STANDARD) **, SEK/ton			
Tjocklek	1000–1625 mm	1626–2299.9 mm	2300–3250 mm
5–5,9	Efter särskild förfrågan.	1260	1080
6–6,9		1040	860
7–7,9		950	810
8–9,9		770	630
10–11,9		630	500
12–15,9		500	410
16–19,9		410	320
20–29,9		360	270
30–49,9		320	180
50–		230	140

BLÄSTRING SA 2.5 + MÅLNING MED SPECIAL PRIMER ***, SEK/ton			
Tjocklek	1000–1625 mm	1626–2299.9 mm	2300–3250 mm
5–5,9	Efter särskild förfrågan.	1870	1600
6–6,9		1530	1270
7–7,9		1400	1200
8–9,9		1130	930
10–11,9		930	730
12–15,9		730	600
16–19,9		600	470
20–29,9		530	400
30–49,9		470	270
50–		330	200

* primer typ JOTUN MUKI Z och HELMPEL Oxelösund stålverk/ INTERPLATE NQA 805/806 Raabe stålverk.

** primer typ TEKNOS KORRO E Raabe stålverk.

*** kontakta SSAB säljrepresentant.

Tilläggspriser för mindre positioner

POSITION (kg)	SEK/ton
2500–3000	1500
3001–5000	600
>5000	0

Vakuum avgasning

VAKUUM AVGASNING	SEK/ton
Vakuum avgasning*	150

*Tillgång till kapacitet måste kontrolleras.

Tilläggspriser för provning, inspektion, och certifikat

Z-PROVNING EN10164	Tilläggspriser SEK/ton
Z15	200
Z25	500
Z35	600

Z-provning kräver obligatorisk ultraljudsprovning, minimum S1/ EN10160. Ultraljudsprovningens pristillägg adderas till Z-provningspris.

CERTIFIKAT	Tilläggspriser SEK/ton
EN 10204 3.1	50

ULTRALJUDSPROVNING EN10160	Tilläggspriser SEK/ton			Tilläggspriser SEK/ton			
	S1	S2	S3	E1	E2	E3	E4
15 mm <	530	720	750	200	220	240	260
15-80 mm	330	520	550	150	170	180	190
> 80 mm	550	750	850	200	220	240	260

MILL CERTIFIKAT 3.2 (MSA & MQS)*	Tilläggspriser SEK/ton
DNV	300
RINA	300
LR/LRQA	350
ABS**	400
BV	400

* Mill kontrollintyg kräver kundgodkännande.

** Gäller bara skeppsbyggnadsstål.

Kvalitetstilläggpris för skeppsbyggnadsstål innehåller bara ett certifikat.

MULTICERTIFIKAT FÖR KONSTRUKTIONSSTÅL & TRYCKKÄRLSSTÅL 3.1.	Tilläggspriser SEK/ton
Enkelt certifikat	0
Dubbelt certifikat	50*
Trippelt certifikat	100*
Kvadrupelt certifikat	200*

* Certifikat tilläggpris adderas på högsta kvalitetstilläggpris.

Oberoende tredjepartsinspektion kan göras av auktoriserad kontrollrepresentant, detta offereras enligt särskild överenskommelse.

CERTIFIKAT ENLIGT NEDAN GODKÄNNANDE	Tilläggspriser SEK/ton
Deutsche Bahn	250
TÜV	250

UTÖKAD PROVNING*	Tilläggspriser SEK/ton
Enbart för information	
- brott, slagseghet, hårdhet	100 SEK/ton per provningstyp
Garanterade värden	
- brott, slagseghet, hårdhet	På förfrågan
Styckevis provning	På förfrågan
Produkt analys	80 SEK/ton

* Ett prov per charge