# SSAB Tilläggspriser Varmvalsad bandplåt

| PRISKALKYLATOR | |
|---|---|
| SEK/ton | BASPRIS CIP |
| + | Stålsort extra |
| + | Dimension coil och spaltade band **ELLER** |
| + | Dimension formatplåt **ELLER** |
| + | Formatplåt- standard dimensioner |
| + | Tår eller rutmönster *) |
| + | Betning *) |
| + | Styckevis betning *) |
| + | Kantklippning *) |
| + | Special toleranser *) |
| + | Ytutförande *) |
| + | Order storlek *) |
| + | Coil vikt *) |
| + | Bunt vikt *) |
| + | Emballage |
| + | Intyg |
| **SEK/ton** | **Effektivpris** |

| 2022 01 01 |
|---|
| Gäller för: |
| **Sverige** |

* Om relevant.

| **KALLFORMNINGSSTÅL** SSAB Domex® | Slagseghet | | |
|---|---|---|---|
| | N.A. | ≥ 40 J vid -20°C | ≥ 27 J vid -40°C |
| | B | D | E |
| SSAB Domex 240YP | 200 | 250 | - |
| SSAB Domex 315MC | 350 | 400 | 450 |
| SSAB Domex 355MC | 500 | 550 | 600 |
| SSAB Domex 420MC | 650 | 700 | 750 |
| SSAB Domex 460MC | 750 | 800 | 850 |
| SSAB Domex 500MC | 900 | 950 | 1000 |
| SSAB Domex 550MC | 1050 | 1100 | 1150 |

| **KALLFORMNINGSSTÅL** SSAB Domex® Plus | SEK/ton |
|---|---|
| SSAB Domex 355MC Plus | * |
| SSAB Domex 420MC Plus | * |
| SSAB Domex 460MC Plus | * |
| SSAB Domex 500MC Plus | * |

| **KALLFORMNINGSSTÅL** Strenx® | Slagseghet | | |
|---|---|---|---|
| | N.A. | ≥ 40 J vid -20°C | ≥ 27 J vid -40°C |
| | B | D | E |
| Strenx 600 MC | | 1250 | 1300 |
| Strenx 650 MC | | 1650 | 1700 |

| **KALLFORMNINGSSTÅL FÖR LASTBIL** Docol® | Slagseghet | | |
|---|---|---|---|
| | N.A. | ≥ 40 J vid -20°C | ≥ 27 J vid -40°C |
| | B | D | E |
| Docol S600MC | | 1250 | 1300 |
| Docol S650MC | | 1650 | 1700 |
| Docol S700MC | | 2000 | 2050 |

Prislistor. Confetti 2021-11

| **STÅL FÖR LASERSKÄRNING**<br>SSAB Laser® | Slagseghet<br>≥ 40 J vid -20°C<br>D |
|---|---|
| SSAB Laser 250C | * |
| SSAB Laser 275C | * |
| SSAB Laser 355C | * |

* På förfrågan.

| **STÅL FÖR LASERSKÄRNING**<br>SSAB Laser® | Slagseghet<br>≥ 40 J vid -60°C<br>F |
|---|---|
| SSAB Laser 355MC Plus | * |
| SSAB Laser 420MC Plus | * |
| SSAB Laser 460MC Plus | * |

* På förfrågan.

| **ROSTTRÖGA STÅL**<br>SSAB Weathering® | CE-märke | SEK/ton |
|---|---|---|
| SSAB Weathering 355 | Nej | * |
| SSAB Weathering 420 | Nej | * |
| SSAB Weathering 460 | Nej | * |
| SSAB Weathering 550 | Nej | * |
| SSAB Weathering 700 | Nej | * |
| SSAB Weathering 960 | Nej | * |

| **ROSTTRÖGA STÅL**<br>COR-TEN®, COR-TEN® /EN 10025-5 | CE-märke | SEK/ton |
|---|---|---|
| COR-TEN® A | Nej | * |
| COR-TEN® B | Nej | * |
| COR-TEN® B-D | Nej | * |
| COR-TEN® A - certification acc. EN 10025-5:S355J2WP+N | Ja | * |
| COR-TEN® B - certification acc. EN 10025-5:S355J2W+N | Ja | * |

| **PRESSSTÅL**<br>SSAB Form® | SEK/ton |
|---|---|
| SSAB Form 200 | 300 |

| **POLPLÅT**<br>SSAB Pole® | SEK/ton |
|---|---|
| SSAB POLE 250 | 250 |
| SSAB POLE 300 | 500 |
| SSAB POLE 350 | 600 |
| SSAB POLE 400 | 800 |
| SSAB POLE 450 | 1100 |
| SSAB POLE 500 | 1250 |
| SSAB POLE 550 | 1400 |
| SSAB POLE 600 | 1550 |
| SSAB POLE 650 | 1900 |

| **BORSTÅL**<br>SSAB Boron® | SEK/ton |
|---|---|
| SSAB Boron 22 | * |
| SSAB Boron 24 | * |
| SSAB Boron 27 | * |
| SSAB Boron 27Cr | * |
| SSAB Boron 30 | * |
| SSAB Boron 33 | * |
| SSAB Boron 33Cr | * |
| SSAB Boron 36 | * |
| SSAB Boron 38 | * |
| SSAB Boron 42 | * |

A+ Mjukglödgad på förfrågan.
* På förfrågan.

| **ÖVRIGA HÄRDBARA STÅL** | SEK/ton |
|---|---|
| SSAB M43 | * |

* På förfrågan.

Stålkvaliteter som inte finns på listan, vänligen kontakta SSABs försäljningsavdelning

Prislistor. Confetti 2021-11

| DIMENSION VARMVALSADE COILS OCH SPALTADE BAND* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bredd mm | | | | | | | | |
| Tjocklek mm | 85–139 | 140–299 | 300–799 | 800–899 | 900–999 | 1000–1199 | 1200–1500 | 1501–1800 | 1801– |
| 1,80–1,99 | 710 | 670 | 620 | 650 | 500 | 370 | 350 | 370 | 470 |
| 2,00–2,49 | 660 | 650 | 580 | 600 | 450 | 320 | 280 | 320 | 420 |
| 2,50–2,99 | 630 | 620 | 540 | 400 | 300 | 270 | 200 | 270 | 340 |
| 3,00–3,99 | 750 | 620 | 540 | 450 | 280 | 250 | 180 | 250 | 320 |
| 4,00–4,99 | 750 | 620 | 540 | 450 | 280 | 250 | 180 | 250 | 320 |
| 5,00–7,99 | 900 | 680 | 600 | 450 | 280 | 250 | 180 | 250 | 350 |
| 8,00–9,99 | - | 920 | 840 | 490 | 280 | 250 | 180 | 250 | 350 |
| 10,00–13,00 | - | ** | ** | 520 | 380 | 350 | 250 | 350 | 450 |
| 13,01–16,00 | - | - | - | 550 | 430 | 400 | 350 | 400 | 500 |

Max/min bredd och tjocklek varierar per stålsort. Rådgör alltid med säljare.
*Spaltade band under 800 mm i bredd.
** På förfrågan

| DIMENSION FORMATPLÅT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd mm | 800–899 | | 900–999 | | 1000–1199 | | 1200–1500 | | 1501–1800 | | 1801– | |
| Längd mm / Tjocklek mm | 1500–6000 | 6001–13000 | 1500–6000 | 6001–13000 | 1500–6000 | 6001–13000 | 1500–6000 | 6001–13000 | 1500–6000 | 6001–13000 | 1500–6000 | 6001–13000 |
| 1,80–1,99 | 1050 | 1250 | 900 | 1100 | 740 | 940 | 720 | 920 | 740 | 940 | 840 | 1040 |
| 2,00–2,49 | 1000 | 1200 | 850 | 1050 | 690 | 890 | 650 | 850 | 690 | 890 | 790 | 990 |
| 2,50–2,99 | 800 | 1000 | 700 | 900 | 640 | 840 | 570 | 770 | 640 | 840 | 710 | 910 |
| 3,00–3,99 | 850 | 1050 | 680 | 880 | 620 | 820 | 550 | 750 | 620 | 820 | 690 | 890 |
| 4,00–4,99 | 810 | 1010 | 640 | 840 | 580 | 780 | 510 | 710 | 580 | 780 | 650 | 850 |
| 5,00–7,99 | 810 | 1010 | 640 | 840 | 580 | 780 | 510 | 710 | 580 | 780 | 680 | 880 |
| 8,00–9,99 | 850 | 1050 | 640 | 840 | 580 | 780 | 510 | 710 | 580 | 780 | 680 | 880 |
| 10,00–13,00 | 880 | 1080 | 740 | 940 | 680 | 880 | 580 | 780 | 680 | 880 | 780 | 980 |
| 13,01–15,00 | 910 | 1110 | 790 | 990 | 730 | 930 | 680 | 880 | 730 | 930 | 830 | 1030 |

Max/min bredd och tjocklek varierar per stålsort. Rådgör alltid med säljare.

| FORMATPLÅT – STANDARD DIMENSIONER | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd mm | 1000 | 1250 | 1500 |
| Längd mm / Tjocklek mm | 2000 | 2500 | 3000 & 6000 |
| 1,80–1,99 | 670 | 650 | 650 |
| 2,00–2,49 | 620 | 580 | 580 |
| 2,50–2,99 | 570 | 500 | 500 |
| 3,00–3,99 | 550 | 480 | 480 |
| 4,00–4,99 | 510 | 440 | 440 |
| 5,00–7,99 | 510 | 440 | 440 |
| 8,00–9,99 | 510 | 440 | 440 |
| 10,00–13,00 | 610 | 510 | 510 |
| 13,01–15,00 | 660 | 610 | 610 |

| BUNTNING | | | |
|---|---|---|---|
| Beställd bunt vikt | <2000 kg | 2000–2499 kg | 2500 kg– |
| Längd mm | SEK/ton | SEK/ton | SEK/ton |
| 1500–6000 | 300 | 100 | 0 |
| 6001–13000 | 350 | 150 | 0 |

| TILLÄGG FÖR FLERA LÄNGDER PER COIL | SEK/ton |
|---|---|
| | 50 |

Max 3 längder per coil.

Prislistor. Confetti 2021-11

| **SKUREN KANT** Tjocklek mm | Coil SEK/ton | Format SEK/ton |
|---|---|---|
| ≤ 8.00 | 180 | 120 |
| 8.01– | 380 | 200 |

| **STYCKEVIS BETNING** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjocklek | Bredd 800–1549 mm Längd | | | Bredd 1550mm – Längd | | |
| | <4,5m | 4.5–5.99m | ≥6.00m | <4,5m | 4.5–5.99m | ≥6.00m |
| 2.00–4.99 | 760 | 910 | 1060 | 1050 | 1200 | 1350 |
| 5.00–6.99 | 650 | 800 | 950 | 950 | 1100 | 1250 |
| 7.00–16.00 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1050 | 1200 |

| **BETNING** | | |
|---|---|---|
| ReH Mpa | <480 | 490–699 |
| Tjocklek mm | SEK/ton | SEK/ton |
| 1,80–1,99 | 430 | 500 |
| 2,00–6,99 | 300 | 370 |
| 7,00–9,99 | 400 | 470 |
| 10,00–11,99 | 450 | 520 |
| 12,00–13,00 | 500 | 570 |

| **COIL VIKT** | |
|---|---|
| | SEK/ton |
| ≥ 15,0 ton | 0 |
| ≥ 10,0–14,9 ton | 0 |
| 5,1–9,9 ton | 160 |
| ≤ 5,0 ton | 270 |

| **EMBALLAGE** | SEK/ton | Beskrivning |
|---|---|---|
| Rullar - bas | 0 | Bara bandat |
| Rullar - lätt | 60 | Papper, skydd för band i ögat |
| Rullar - export/ sjötransport | 140 | Papper, sidoskydd, skydd för band i ögat |
| Spaltat - bandat | 60 | Bandat, kantskydd, plastring |
| Spaltat - individuellt bandat | 80 | Individuellt bandat, kantskydd, plastring |
| Spaltat - plastfilm | 110 | Plastfilm, kantskydd, plastring |

| **EMBALLAGE FORMAT** | SEK/ton | SEK/ton | SEK/ton | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | 1–6 m | 6.01–9 m | >9 m | |
| Format - bas | 30 | 70 | 100 | Delvis kantskydd under band, träströ under paket |
| Format - lätt | 110 | 160 | 210 | Papper, kantskydd, träströ under paket |
| Format - export/sjötransport | 180 | 230 | 280 | Papper med förslutna ändar, delvis kantskydd för band, träströ under paket |

| **ORDER KVANTITET** | SEK/ton |
|---|---|
| Valspost 18 kg/mm bandbredd | Bas |
| Valspost 9 kg/mm bandbredd | 800 |

| **MÖNSTERVALSNING** | |
|---|---|
| Tår mönster SEK/ton | Rutmönster SEK/ton |
| 350 | 350 |

| **INTYG** | |
|---|---|
| | SEK/ton |
| EN 10204 / 2.1 | 0 |
| EN 10204 / 2.2 | 30 |
| EN 10204 / 3.1 | 50 |
| EN 10204 / 3.2 | * |
| Intyg beställda i efterhand | 600 SEK/orderrad |

* På förfrågan.

| **YTUTFÖRANDE** | |
|---|---|
| Förbättrad yta | * |
| Förbättrad yta råhet | * |

* På förfrågan.